
Yealink

Yealink W80DM station de base DECT Blanc

Marque : Yealink

Code produit: 1302013

Nom du produit : W80DM



Yealink W80DM. Protocoles de gestion: TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS, Protocoles réseau pris en charge: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS, Algorithme de sécurité soutenu: AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS. Phonebook capacity (per handset): 100 entrées. Plage de fréquence (EU): 1880 - 1900 MHz, Plage de fréquence (US): 1920 - 1930 MHz, Portée maximum intérieur: 50 m. Couleur du produit: Blanc. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de sortie: 5 V, Courant de sortie: 1,2 A



représentation / réalisation	
Nombre de combinés pris en charge (max) *	100
Nombre de fréquences porteuses	2
Nombre de comptes VoIP	100
Protocoles de gestion	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Protocoles réseau pris en charge	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Nombre de stations d'accueil prises en charge (max)	30
Algorithme de sécurité soutenu	AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS
Codecs vocaux	AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, CNG, G.722, G.726, G.729, OPUS, PCMA, PLC, VAD, iLBC
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Synchronisation sans fil	✔
Compatible avec une aide auditive	✔
Multifréquence bitonale (DTMF)	✔
Verrouillage du clavier	✔
Navigateur XML	✔
Enregistrement IPUI	✔
Niveau d'accès utilisateur	✔
Auto-approvisionnement	✔
Mises à jour à distance (OTA)	✔

Gestion d'appel	
Possibilité de conférence téléphonique	✔

Gestion d'appel	
Recomposer	✔
Fonction d'indication de message d'attente (MWI)	✔
Fonction de recherche/d'importation/d'exportation dans le répertoire	✔
Historique d'appels	✔
Fonction de réinitialisation	✔
Appel d’urgence	✔
Apparence d'appel partagé (SCA)	✔
Exportation du journal système	✔

Antenne	
Plage de fréquence (EU)	1880 - 1900 MHz
Plage de fréquence (US)	1920 - 1930 MHz
Portée maximum intérieur	50 m
Porteé maximum extérieur	300 m

Connectivité	
Ethernet/LAN	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Design	
Couleur du produit	Blanc
Full duplex	✔
Montage mural	✔
Voyants	✔

Puissance	
Tension d'entrée	100 - 240 V

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Gestion d'appel	
Nombre de conférences parallèles	3
Capacité du répertoire (par combiné)	100 entrées
Nombre d'appels simultanés (max)	100
Nombre d'appels WB par boîtier pris en charge (max)	8
Nombre d'appels NB par boîtier pris en charge (max)	8
Nombre d'appels simultanés par combiné	2
Appel anonyme	✔
Appel anonyme rejeté	✔
Appel en attente	✔
Renvoi d'appel	✔
Identification de l'appelant	✔
Répertoire distant	✔
Transfert d'appel	✔
Mise en attente	✔
Fonction	✔
Commutation d'appels	✔
Fonction sourdine	✔
Numérotation rapide	✔
Messagerie vocale intégrée	✔

Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✔
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie	1,2 A
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	130 x 100 x 25,1 mm
Poids	2,56 kg
Largeur du colis	174 mm
Profondeur du colis	180 mm
Hauteur du colis	63 mm
Données logistiques	
Quantité par carton principal	10 pièce(s)
Poids du carton principal	3,13 kg
Longueur du carton principal	375 mm
Largeur du carton principal	336 mm
Hauteur du carton principal	187 mm
Code du système harmonisé	85177900
Contenu de l'emballage	
Vis incluses	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Adaptateur secteur fourni	✔

6938818305373

5715063110850

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date