ASUS ROG Strix XG279CNS écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir



Marque : ASUS **Famille de produit:** ROG Strix **Code produit:** 90LM0AW0-B01371

Nom du produit : XG279CNS

ASUS ROG Strix XG279CNS. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir





Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Type HD *	Full HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	Fast IPS
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (maximum)	400 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²
Temps de réponse *	1 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1000:1
Taux de d'actualisation maximal *	380 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Fréquence numérique horizontale	27 - 404 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 360 Hz
Diagonale d'écran (cm)	69 cm
Prise en charge HDR	✔
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400
Norme de gamme de couleurs	sRGB

Connectivité	
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	7,5 W
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie casque audio *	✔
Sortie de casque	1
HDCP	✔
Version HDCP	2.3

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 20°

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Écran	
Palette de couleurs	110%
Couverture sRGB (max)	110%
représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Type NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✔
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔
Mode Jeu	✔
multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✘
Appareil photo intégré *	✘
Design	
position de marché *	Gaming
Couleur du produit *	Noir
Couleurs pieds	Noir
Connectivité	
Ports E/S	DisplayPort 1.1N/A;DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4x 1 (HBR3);DisplayPort 2.1N/A;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 1 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-Cx 1 (DP Alt Mode);D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : N/A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power Delivery : 7.5W;SPDIF out (Optical Digital Audio Out):N/A
Concentrateur USB intégré *	✔
Quantité de ports avals de type C USB	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Capacité de puissance USB	✔

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	22 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	35 kWh
Consommation électrique typique *	20 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d’efficacité énergétique	A à G
Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	614,1 mm
Profondeur (support inclus)	218,8 mm
Hauteur (support inclus)	510,3 mm
Poids (avec support)	6,5 kg
Largeur (sans support)	614,2 mm
Profondeur (sans support)	65,8 mm
Hauteur (sans support)	366,7 mm
Poids (sans support)	3,9 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	828 mm
Profondeur du colis	176 mm
Hauteur du colis	476 mm
Poids du paquet	9 kg
Type d'emballage	Boîte
Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

4711387820926

0197105820913

197105820913

0197105820920

197105820920

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date